

Флокаустико Каза

Flocaustico Casa

ФЛОКАУСТИКО КАЗА

Экономичный Профессиональный Сухой Декоративный Материал.

Замешивается с Колерованной Вододисперсионной Краской.

Превращает Краску в Декоративную Штукатурку, но при этом не меняет цвет Краски.

Флокаустико Каза предназначен для таких техник как: Casa; Casa/Casa; Alcantare.

Великолепно контролируется исполнителем, но при этом требует профессиональных навыков.

Рекомендуется для Наружного и Внутреннего применения (поверхность Стен, Потолков и Мебели).

Придает поверхности Естественный Античный Вид.

КОЛЕРОВКА СОСТАВА

Флокаустико Каза замешивается с Колерованной Вододисперсионной Краской.

ПОДГОТОВКА СОСТАВА

Возьмите Вододисперсионную Краску нужного цвета и смешайте с Флокаустико Каза в пропорции 1:1 (по весу!)

- Подготовьте необходимое количество состава на весь объем стен + 15%.
 - Тщательно перемешайте в емкости Дрелью на низких оборотах.
- В зависимости от исполняемой техники делайте состав более жидким или густым.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Флокаустико Каза наносится на Ровную, Отшпаклеванную и Загрунтованную поверхность.

- На зашпаклеванную поверхность нанесите Пропитку Глубокого Проникновения.
- Дождитесь высыхания.
- Нанесите Кроющий Грунт.
- Нанесите Водоземлюсионную Краску выбранного цвета.

Для темных цветов в качестве подложки рекомендуется нанести слой Вододисперсионной Краски смешанной в необходимой пропорции с Кондиционером для Краски.

НАНЕСЕНИЕ

Флокаустико Каза наносится при помощи Валика или Шпателя. Наносите готовый состав на абсолютно сухую поверхность, основываясь на Мастер-Классе или Инструкции к выбранной Декоративной Технике. Флокаустико Каза идеально подходит для работы в следующих техниках:

- Casa
- Casa/Casa
- Alcantare

ИСПОЛНЕНИЕ

Смесь наносится Валиком или Шпателем в один или несколько слоев. Первый слой должен быть нанесен тонко, мягко, без текстуризации. Когда первый слой

просохнет, наносите второй слой с помощью Металлического Шпателя или Кисти, пытаясь достичь желаемого эффекта. Относитесь внимательно к углам.

Casa/Casa с заполнением:

Нанесите фактуру при помощи Плоского Шпателя. Заполните Фактуру Флокаустико Классико или Люстрой тем же или другим цветом или тоном "на сдир". Слоев может быть много и цвета могут быть разные. Каждый слой прощуривается.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Работа должна проходить при температуре +16 - +24°C, относительной влажности не более 70 % и в чистом помещении. Готовую смесь необходимо использовать в течение 48 часов после ее приготовления.

ФИНИШИРОВАНИЕ

Поверхность, выполненная Флокаустико Каза, может быть финальным слоем. Но Вы можете продолжить декорирование Глезалевой Текстурой или нанести Орнамент. А также для дополнительной защиты и декорирования возможно дополнительное покрытие чистыми или колерованными материалами: Воском, Аква – Воском или Гелем.

ВЫСЫХАНИЕ

Время высыхания между слоями 6-10 часов. Полное высыхание/твердение – 48 ч. После высыхания поверхность, покрытая Флокаустико Каза, становится Матовой.

РАСХОД МАТЕРИАЛА

В один слой приблизительный расход 500-700 г/м². Расход материала варьируется в зависимости от пропорции, количества наносимых слоев и техники.

УХОД И ОЧИСТКА

По окончании работы инструменты моются теплой водой с мылом. После высыхания материал ничем не смывается.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Загрязнения на Поверхности Флокаустико Каза очищаются мыльной воды.

Флокаустико Каза безопасен для Людей, Животных и Растений после высыхания.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

•Стены •Потолки •Детали •Мебель

СТЕПЕНЬ СЛОЖНОСТИ


•••••

ПРОЧНОСТЬ МАТЕРИАЛА

•••

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Упаковка	коробка
Масса	1 кг
Мин. температура хранения	+10°C
Максимальное хранение в запечатанной упаковке	24 мес.



МАРАТКА®

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Флокаустико Каза - Экономичный Профессиональный Сухой Декоративный Материал. Замешивается с Колерованной Вододисперсионной Краской. Превращает Краску в Декоративную Штукатурку, но при этом не меняет цвет Краски. Флокаустико Каза предназначен для таких техник как: Casa; Casa/Casa; Alcantare. Великолепно контролируется исполнителем, но при этом требует профессиональных навыков. Рекомендуется для Наружного и Внутреннего применения (поверхность Стен, Потолков и Мебели). Придает поверхности Естественный Античный Вид.

Флокаустико Каза замешивается с Колерованной Вододисперсионной Краской.

- Смешайте Вододисперсионную Краску нужного вам цвета с Флокаустико Каза в пропорции 1:1(по весу!).
- Тщательно перемешайте.
- Наносится при помощи Валика или Шпателя.
- Высыхание между слоями 6-10 часов.
- Полное высыхание/твердение 48 ч.
- Проходите мастер-классы.
- Делайте образцы.

Не требует дополнительного Декорирования, но возможно использование Воска, Масла или нанесение Орнамента.

Поверхность, выполненная Флокаустико Каза, может быть финальным слоем. Но Вы можете продолжить декорирование Глезалевой Текстурой или нанести Орнамент. А также для дополнительной защиты и декорирования возможно дополнительное покрытие чистыми или колерованными материалами: Воском, Аква – Воском или Гелем.

Данная характеристика основана на наших опытах, исследованиях, экспериментах. Мы можем гарантировать качество продукта, но условия его дальнейшего использования не всегда находятся под нашим контролем.

Материалы "МАРАТКА" продаются только в Учебном Центре "Марат Ка".

Основные Ингредиенты:

Соединение крупнофракционных кальцево-органических и акриловых веществ.

Фирма Изготовитель: ООО "Артель".

Адрес: М.О. г. Дзержинский, Садовая 5.

Хранение: Не морозить! Хранить в сухом, прохладном и вентилируемом помещении.

Условия Использования: в чистом помещении, при t=16-24°C и относительной влажности не более 70%.

Меры Предосторожности: При попадании в глаза промыть теплой водой!
Не пробовать на вкус!

Учебный Центр "Марат Ка"

119435 Москва, Россия

ул. Малая Пироговская, д. 17

Тел. 495 223 4384 • 499 255 8461

909 945 6200

www.maratka.ru

E-mail: shop@maratka.ru